

PODŁOGA SPORTOWA O PARAMETRACH:

System nawierzchni sportowej zgodny z normą EN 14904 o nie gorszych parametrach i konstrukcji:

- Klasyfikowana wg EN 14904:A3.
- Grubość całkowita systemu EN ISO 24346: 30-36 mm
- Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.1 mm
- Masa całkowita EN ISO 23997: 17.58 kg/m²
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl s1
- Współczynnik tarcia EN 13036-4: 86
- Amortyzacja uderzeń EN 14808: 46%
- Odkształcenie pionowe EN 14809: 1.6mm
- Pionowe odbicie piłki EN 12235: 97%
- Odporna na obciążenia toczne i nacisk.

Opis konstrukcji:

kombinowana elastyczna podłoga sportowa do użytku wewnętrznego,
listwy przyściennie,
na odkształcenie powierzchniowe podłogi film polietylenowy
heterogeniczna wykładzina PVC dedykowana do sportu o gr. 2mm, wraz z
odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi używanie do sportu,
warstwa elastyczna - pianka amortyzująca o grub. minimum 15mm,
zatraskowe panele ze sklejki o grubości minimum 17mm w celu zwiększenia
amortyzacji wstrząsów

System musi być przyklejony na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym, równym, maksymalna nierówność 6mm/3m. Zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta.